

- ◆ 全自動 PID 數位恆溫控制 室溫 ~ 50 °C
- ◆ 烤版溫度分佈均勻，熱風量循環穩定，網版乾燥快速。
- ◆ 獨立不銹鋼工程塑膠滑輪置版軌道，不會鏽蝕汙損印刷版面,保養方便。
- ◆ 左右移門,減少灰塵,黃色透明視窗, 可見機內也確保板材不受光害。
- ◆ 前後雙移門,可搭配無塵室隔間作烘乾及傳遞箱使用。
- ◆ 四重防塵過濾保護，內部不銹鋼，多板數放置設計,取放輕鬆。
- ◆ 多個高轉速,低噪音,多翼式風機,可降低室內噪音

用途	塗佈單移門	清洗傳遞雙移門	
型號	DC2020VDF	DC2020VDW	
板框尺寸	32-100cm	32 - 100 cm	
	(可訂製其他尺寸)		
置版層數	100cm 單層 10 片	100cm 單層 10 片	
	32cm 雙層 20 片	32cm 雙層 20 片	
電熱溫度	室溫 ~ 50°C 可調式數位恆溫控制		
電源需求	3φ相 380V20A 50/60HZ		
	3φ相,220V, 30A,		
淨重 kg	220KG		

## 鈦興有限公司

台灣 新北市新莊區福營路 259 號 (24258)  
 No. 259, Fuying Rd., Xinzhuang Dist.,  
 New Taipei City, Taiwan (24258)  
 TEL : +886 2 29026260 FAX : +886 2 29026055  
 www.grafmac.com e mail : grafmac@grafmac.com

## 旺昌印刷科技(昆山)有限公司

中國 江蘇省昆山市澄湖路 128 號 2 號廠房 (215300)  
 Building 2, No. 128, Chenghu Rd., Kunshan City,  
 Jiangsu Province, China (215300)  
 TEL : +86 512 82609977 FAX : +86 512 57636995